

## REGULATEUR BCH30N

---

**300 mbar**

Réf catalogue : **19180**

Régulateur 30 m<sup>3</sup>/h - permet de détendeur d'une pression à une pression aval inférieure

### Caractéristiques techniques

---

Débit	<b>30 m<sup>3</sup>/h - 37 kg/h</b>
Pression amont	<b>0,8 à 4 bar</b>
Pression aval	<b>300 mbar</b>
Entrée	<b>écrou G 3/4" JSC DN 15</b>
Sortie	<b>écrou G 1"1/4 JPG DN 25</b>
Agrée	<b>GRDF</b>
Remarque !	<b>La sortie de l'évent doit être reliée à l'extérieur</b>
Remarque !!	<b>lors d'une installation dans les locaux (exemple : chaufferie)</b>

### Informations complémentaires

---

Poids(gr)	<b>2056 g</b>
Long.(mm)	<b>180 mm</b>
larg.(mm)	<b>152 mm</b>
Haut.(mm)	<b>170 mm</b>

**Le document : "Certificat\_MESURA\_NF\_REGULATEUR\_B25\_ET\_BCH30.pdf" n'a pas pu être inclus**

Le document n'est pas/plus présent sur le serveur

Le PDF n'est pas intégrable dans le document (non-PDF/A)