



Réf catalogue : 24206

## Caractéristiques techniques

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| Pour article (1)         | <b>18379</b>                  |
| Pour article (2)         | <b>19170</b>                  |
| Régulateur (1)           | <b>B 10</b>                   |
| Régulateur (2)           | <b>B 25</b>                   |
| Utilisation              | <b>livrée avec entretoise</b> |
| Pression maxi            | <b>500 mbar</b>               |
| Diametre Nominal         | <b>32</b>                     |
| Type de raccord          | <b>monobloc</b>               |
| Raccord (1)              | <b>mâle 10/32</b>             |
| Matériau à souder/braser | <b>Cuivre</b>                 |
| Sortie                   | <b>Cu Ø 35</b>                |
| GrDF                     | <b>82 34 144</b>              |

## Informations complémentaires

|           |               |
|-----------|---------------|
| Poids(gr) | <b>544 g</b>  |
| Long.(mm) | <b>411 mm</b> |
| larg.(mm) | <b>198 mm</b> |
| Haut.(mm) | <b>40 mm</b>  |

**Le document : "Certificat\_GURTNER\_NF\_RACC\_SOUDOBRASES\_RAC048.pdf" n'a pas pu être inclus**

Le document n'est pas/plus présent sur le serveur

Le PDF n'est pas intégrable dans le document (non-PDF/A)