

## ROBINET DE COMMANDE DN15

---

**Mâle G3/4" - 500mb sans patte**

Réf catalogue : **24390**

Robinet d'installation intérieure sans pattes de fixation (-20°C à +60°C) - pression maxi 500 mbar



### Caractéristiques techniques

---

Pression maxi	<b>500 mbar</b>
Débit (m <sup>3</sup> /h) sous 21 mb	<b>5 m<sup>3</sup>/h</b>
Diametre Nominal	<b>15</b>
Raccord (1)	<b>mâle G 3/4"</b>
Raccord (2)	<b>mâle G 3/4"</b>
Finition	<b>laiton</b>
Norme (1)	<b>NF E 29-135</b>

### Informations complémentaires

---

Poids(gr)	<b>150 g</b>
Long.(mm)	<b>160 mm</b>
larg.(mm)	<b>160 mm</b>
Haut.(mm)	<b>50 mm</b>

**Le document : "Certificat\_GURTNER\_NF\_ROB\_CPT\_DN20\_ET\_INSTAL\_12\_A\_25\_ET\_PJ\_D  
N\_15\_A\_25.pdf" n'a pas pu être inclus**

Le document n'est pas/plus présent sur le serveur

Le PDF n'est pas intégrable dans le document (non-PDF/A)