

## D.2.I.L.P 6kg/h 1,5bar - NF EN

### Propane - M20x150 + ISR Boite

Réf catalogue : **25090**

Détendeur Inverseur Propane 6kg/h avec indicateur service/réserve intégré. Il permet la 1ère détente de l'installation entre la bouteille et le DSP (Détendeur à Sécurité Propane).  
Entrée et sortie mâle 20x150



## Caractéristiques techniques

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Débit              | <b>6 kg/h</b>      |
| Pression amont     | <b>16 bar</b>      |
| Pression aval      | <b>1,5 bar</b>     |
| Entrée             | <b>mâle 20x150</b> |
| Sortie             | <b>mâle 20x150</b> |
| Indicateur intégré | <b>OUI</b>         |
| Norme (1)          | <b>NF EN 16129</b> |
| Norme (2)          | <b>NF M 88-781</b> |

## Informations complémentaires

|           |               |
|-----------|---------------|
| Poids(gr) | <b>890 g</b>  |
| Long.(mm) | <b>135 mm</b> |
| larg.(mm) | <b>110 mm</b> |
| Haut.(mm) | <b>100 mm</b> |

## **Le document : "Certificat\_GURTNER\_NF\_EN\_D2ILP.pdf" n'a pas pu être inclus**

Le document n'est pas/plus présent sur le serveur

Le PDF n'est pas intégrable dans le document (non-PDF/A)