

DECLARATION DE PERFORMANCES – N° 15-01

1. Cette déclaration de performances couvre l'intégralité des robinets gaz de type « D » de calibre DN 20, de MOP 0.5 et de température -20°C à +60°C, commercialisés par Gurtner.

2. Les produits couverts par cette déclaration sont ceux indiqués dans le tableau ci-dessous :

<i>Références commerciales du DN 20</i>		
Organe de Manœuvre	Manivelle (« tête flamme »)	Carré
Référence	24008	24762

3. Usage : Robinets à tournant sphérique destinés à être manœuvrés manuellement et à être utilisés pour les installations de gaz des bâtiments.

4. Fabricant :

Gurtner SA – 40 rue de la libération – BP 129 – 25300 Pontarlier Cedex

Tel : +33(0) 381 467 022 – Site web : www.gurtner.fr

5. Règlement (UE) N° 305/2011 – Système 3

6. Le rapport d'essais ayant validé la conformité des produits selon le système 3 a été réalisé par le CSTB (laboratoire notifié) sous couvert de CERTIGAZ.

7. Performances déclarées

Caractéristiques essentielles	Performances	Norme harmonisée
Résistance à l'humidité	<i>Conforme</i>	NF EN 331 et NF EN 331/A1
Angle d'étanchéité	<i>Conforme</i>	
Etanchéité interne et externe	<i>Conforme</i>	
Débit repère	<i>Conforme</i>	
Couple de manœuvre	<i>Conforme</i>	
Résistance à la torsion et la flexion	<i>Conforme</i>	
Résistance des butées	<i>Conforme</i>	
Durabilité - Endurance	<i>Conforme</i>	
Résistance aux basses températures	<i>Conforme</i>	

8. Les performances des produits identifiés aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées au point 7.

La présente déclaration de performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant Gurtner.

Fait à Pontarlier, le 21 Janvier 2015

Arnaud Bayerel – Responsable Qualité Gaz

