

DECLARATION DE PERFORMANCES – N° 17-01

1. Cette déclaration de performances couvre l'intégralité des robinets gaz de type « E, E1, EA et E1A » de calibre DN 15 et DN 25, de MOP 5 et de température -20°C à +60°C, commercialisés par Gurtner.

2. Les produits couverts par cette déclaration sont ceux indiqués dans le tableau ci-dessous :

<i>Références commerciales</i>				
Types	E	E1	EA	E1A
Références DN15	24736 - 24740 24706 - 24728 24732 - 24714	24744 - 24747 24722	24750 - 24753	24756
Références DN25	24738 - 24708 24730 - 24716	24745 - 24723	24751 - 24754	24757

3. Usage : Robinets à tournant sphérique destinés à être manœuvrés manuellement et à être utilisés pour les installations de gaz des bâtiments.

4. Fabricant :

Gurtner SA – 40 rue de la libération – BP 129 – 25300 Pontarlier Cedex
Tel : +33(0) 381 467 022 – Site web : www.gurtner.fr

5. Règlement (UE) N° 305/2011 – Système 3

6. Les rapports d'essais ayant validé la conformité des produits selon le système 3 ont été réalisés par le CETIAT ou le CSTB (laboratoires notifiés) sous couvert de CERTIGAZ.

7. Performances déclarées

Caractéristiques essentielles	Performances	Norme harmonisée
Résistance à l'humidité	<i>Conforme</i>	NF EN 331 et NF EN 331/A1
Angle d'étanchéité	<i>Conforme</i>	
Etanchéité interne et externe	<i>Conforme</i>	
Débit repère	<i>Conforme</i>	
Couple de manœuvre	<i>Conforme</i>	
Résistance à la torsion et la flexion	<i>Conforme</i>	
Résistance des butées	<i>Conforme</i>	
Durabilité - Endurance	<i>Conforme</i>	
Résistance aux basses températures	<i>Conforme</i>	

8. Les performances des produits identifiés aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées au point 7.

La présente déclaration de performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant Gurtner.

Fait à Pontarlier, le 26 Avril 2017

Arnaud Bavarel – Responsable Qualité

