

GURTNER

40 Rue de la Libération B.P.129 25302 PONTARLIER cedex

Déclaration de Performances N° 18-01

EN 14800:2007

Tuyau flexible métallique onduleux pour Gaz Naturel et Gaz Butane-Propane, Type 1.
Corrugated safety metal hose assemblies for the connection of domestic appliances using natural gas, manufactured gas and LPG, Type 1.

DN12 - Longueurs : 500mm, 750mm, 1000mm, 1250mm, 1500mm, 2000mm
DN 12 – Lengths : 500mm, 750mm, 1000mm, 1250mm, 1500mm, 2000mm

Marque commerciale :

NATURE PLUS GN pour la norme NF D 36.121 / CCH 2005-02
NATURE PLUS GP pour la norme NF D 36.125 / CCH 2005-02

Substances dangereuses : PND
Dangerous substances: NPD

Autres caractéristiques indiquées :
Other Characteristic Indicated :

Résistance à l'écrasement : *Crushing strenght :* passe *pass*

Force de cintrage longitudinal : *Longitudinal bending strenght :* passe *pass*

Charge maximale pour déformation admissible : *Maximum load for admissible deformation:* 1000N *1000N*

Tolérances dimensionnelles : *Dimensional tolerances :* conforme *comply*

Résistance aux impacts : *Impact resistance :* passe *pass*

Résistance à la pénétration : *Penetration resistance :* passe *pass*

Comportement électrostatique : *Electrostatic behaviour :* 0.4Ω/m *0.4Ω/m*

Étanchéité : *Tightness :* seuil en dessous de 10cm³/h
<10 cm³/h

Efficacité : *Effectiveness:* débit à l'air de 1,6m³/h
1,6m³/h flow rate

Résistance mécanique : *Mechanical strenght :* 6 bars *6 bars*

Durabilité : *Durability :* passe *pass*



Fait à Pontarlier, le 19/02/2018

Arnaud Bayerel, Responsable Qualité