



DETENDEURS REGLABLES HAUTE PRESSION PROPANE

Adjustable regulators - high pressure propane



Notice d'utilisation (à conserver par l'utilisateur) Instructions (to be kept by the user)

Fonctions

Le détendeur réglable propane (DRP) haute pression est généralement utilisé pour des applications du domaine industriel ou artisanal (chalumeaux, radiants).

Il est disponible avec ou sans manomètre dans des caractéristiques identiques.

Utilisation : dévisser et mettre le bouton sur la position 0 avant ouverture de la bouteille de gaz pour écarter tout risque de surpression et ne pas endommager le manomètre. En cas de défaillance, le produit ne sera pas pris sous garantie.

Fonctions

The adjustable propane regulator (named DRP) high pressure is used for industrial or handcraft applications (torches, radiant). It's available with or without gauge, in identical characteristics.

Use: unscrew and set switch on position "0" before opening the gas cylinder, to avoid any risk of overpressure and not damage the gauge. In case of failure, the product won't be taken under guaranty.

Caractéristiques techniques Technical specifications

ARTICLES (Articles)	DEBITS (Gas flow)	PRESSIONS (Pressures)		RACCORDS (Fittings)		REFERENCES (References)
		AMONT (upstream)	AVAL (downstream)	ENTREE (inlet)	SORTIE (outlet)	
DRP Détendeur Réglable Propane Sans manomètre (without gauge)	8 kg/h	2	0	Ecrou 20x150	Mâle 20x150	09436.1
	40 kg/h	à	à	Ecrou bouteille	Mâle 20x150	09436.2
		16 bars	3 bars	Ecrou 20x150	Mâle 20x150	13270.1
				Mâle 20x150	Mâle 20x150	13270.3
DRP Détendeur Réglable Propane Sans manomètre Avec prise manomètre femelle G1/8" (without gauge, with gauge plug female G1 / 8")	8 kg/h	2	0	Ecrou bouteille	Mâle 20x150	08785.4
	à	à	16 bars			
DRP Détendeur Réglable Propane Avec manomètre (with gauge)	8 kg/h	2	0	Ecrou 20x150	Mâle 20x150	08785.1
	40 kg/h	à	à	Ecrou bouteille	Mâle 20x150	8785.2
		16 bars	3 bars	Ecrou 20x150	Mâle 20x150	13260.1
				Ecrou bouteille	Mâle 20x150	13260.2
DRP Détendeur Réglable Propane Entrée verticale Avec manomètre (vertical input - with gauge)	40 kg/h	2	0	Ecrou G3/4"	Mâle 20x150	13260.8
	à	à	16 bars			

Traduction:

DRP =Adjustable propane regulator ; Ecrou = Nut ; Bouteille = bottle ; Mâle = male



40, rue de la Libération - B.P. 129
F - 25302 PONTARLIER Cedex
Tél. +33 (0) 381 467 022 - Fax +33 (0) 381 392 950
www.gurtner.fr - hotline 0820209115