

**ROBINET D'ARRET D'INSTALLATION DE  
GAZ DES BATIMENTS A DEUX RACCORDS  
A JONCTION SPHEROCONIQUE  
G 3/4B**



**Alimentés par réseau de canalisations  
publiques – XPE 29-141.**

Marque commerciale : **CLERE**

Ce robinet est conforme à la norme **XPE 29-141**

*Raccordement : jonction sphéroconique mâle G 3/4B*

*Pression maximale de service : 5 bar*

*Plage de température d'utilisation : + 60°C à – 20°C*

Précautions d'installation :

- L'installation de ce robinet doit être réalisée en respectant la réglementation en vigueur et les règles de l'art par un professionnel qualifié.
- Ce robinet est destiné exclusivement pour des raccords rigides.
- Toujours démonter les raccords pour souder.
- Eviter toutes torsions, allongements ou bridages avec les tubes.
- Ne pas serrer le corps du robinet avec pince ou étau.
- Ce robinet ne doit en aucun cas être démonté sous peine de détérioration.

**NOTICE 21221**

GURTNER SA

40, Rue de la Libération BP 129 25302 PONTARLIER Cedex

Tél. : 03.81.46.70.22 Fax : 03.81.39.29.50

[www.gurtner.fr](http://www.gurtner.fr)

**ROBINET D'ARRET D'INSTALLATION DE  
GAZ DES BATIMENTS A DEUX RACCORDS  
A JONCTION SPHEROCONIQUE  
G 3/4B**



**Alimentés par réseau de canalisations  
publiques – XPE 29-141.**

Marque commerciale : **CLERE**

Ce robinet est conforme à la norme **XPE 29-141**

*Raccordement : jonction sphéroconique mâle G 3/4B*

*Pression maximale de service : 5 bar*

*Plage de température d'utilisation : + 60°C à – 20°C*

Précautions d'installation :

- L'installation de ce robinet doit être réalisée en respectant la réglementation en vigueur et les règles de l'art par un professionnel qualifié.
- Ce robinet est destiné exclusivement pour des raccords rigides.
- Toujours démonter les raccords pour souder.
- Eviter toutes torsions, allongements ou bridages avec les tubes.
- Ne pas serrer le corps du robinet avec pince ou étau.
- Ce robinet ne doit en aucun cas être démonté sous peine de détérioration.

**NOTICE 21221**

GURTNER SA

40, Rue de la Libération BP 129 25302 PONTARLIER Cedex

Tél. : 03.81.46.70.22 Fax : 03.81.39.29.50

[www.gurtner.fr](http://www.gurtner.fr)

**ROBINET D'ARRET D'INSTALLATION DE  
GAZ DES BATIMENTS A DEUX RACCORDS  
A JONCTION SPHEROCONIQUE  
G 3/4B**



**Alimentés par réseau de canalisations  
publiques – XPE 29-141.**

Marque commerciale : **CLERE**

Ce robinet est conforme à la norme **XPE 29-141**

*Raccordement : jonction sphéroconique mâle G 3/4B*

*Pression maximale de service : 5 bar*

*Plage de température d'utilisation : + 60°C à – 20°C*

Précautions d'installation :

- L'installation de ce robinet doit être réalisée en respectant la réglementation en vigueur et les règles de l'art par un professionnel qualifié.
- Ce robinet est destiné exclusivement pour des raccords rigides.
- Toujours démonter les raccords pour souder.
- Eviter toutes torsions, allongements ou bridages avec les tubes.
- Ne pas serrer le corps du robinet avec pince ou étau.
- Ce robinet ne doit en aucun cas être démonté sous peine de détérioration.

**NOTICE 21221**

GURTNER SA

40, Rue de la Libération BP 129 25302 PONTARLIER Cedex

Tél. : 03.81.46.70.22 Fax : 03.81.39.29.50

[www.gurtner.fr](http://www.gurtner.fr)

**ROBINET D'ARRET D'INSTALLATION DE  
GAZ DES BATIMENTS A DEUX RACCORDS  
A JONCTION SPHEROCONIQUE  
G 3/4B**



**Alimentés par réseau de canalisations  
publiques – XPE 29-141.**

Marque commerciale : **CLERE**

Ce robinet est conforme à la norme **XPE 29-141**

*Raccordement : jonction sphéroconique mâle G 3/4B*

*Pression maximale de service : 5 bar*

*Plage de température d'utilisation : + 60°C à – 20°C*

Précautions d'installation :

- L'installation de ce robinet doit être réalisée en respectant la réglementation en vigueur et les règles de l'art par un professionnel qualifié.
- Ce robinet est destiné exclusivement pour des raccords rigides.
- Toujours démonter les raccords pour souder.
- Eviter toutes torsions, allongements ou bridages avec les tubes.
- Ne pas serrer le corps du robinet avec pince ou étau.
- Ce robinet ne doit en aucun cas être démonté sous peine de détérioration.

**NOTICE 21221**

GURTNER SA

40, Rue de la Libération BP 129 25302 PONTARLIER Cedex

Tél. : 03.81.46.70.22 Fax : 03.81.39.29.50

[www.gurtner.fr](http://www.gurtner.fr)