



**ROBINET D'ARRET D'INSTALLATION DE
GAZ DES BATIMENTS A DEUX RACCORDS
A JONCTION SPHEROCONIQUE
G 1"1/4B**

**Alimentés par réseau de canalisations
publiques – XPE 29-141.**

Marque commerciale : **CLERE**

Ce robinet est conforme à la norme **XPE 29-141**

Raccordement : jonction sphéroconique mâle G 1"1/4B

Pression maximale de service : 5 bar

Plage de température d'utilisation : + 60°C à - 20°C

Précautions d'installation :

- L'installation de ce robinet doit être réalisée en respectant la réglementation en vigueur et les règles de l'art par un professionnel qualifié.
- Ce robinet est destiné exclusivement pour des raccords rigides.
- Toujours démonter les raccords pour souder.
- Eviter toutes torsions, allongements ou bridages avec les tubes.
- Ne pas serrer le corps du robinet avec pince ou étau.
- Ce robinet ne doit en aucun cas être démonté sous peine de détérioration.

NOTICE 21242

GURTNER SA

40, Rue de la Libération BP 129 25302 PONTARLIER Cedex

Tél. : 03.81.46.70.22 Fax : 03.81.39.29.50

www.gurtner.fr



**ROBINET D'ARRET D'INSTALLATION DE
GAZ DES BATIMENTS A DEUX RACCORDS
A JONCTION SPHEROCONIQUE
G 1"1/4B**

**Alimentés par réseau de canalisations
publiques – XPE 29-141.**

Marque commerciale : **CLERE**

Ce robinet est conforme à la norme **XPE 29-141**

Raccordement : jonction sphéroconique mâle G 1"1/4B

Pression maximale de service : 5 bar

Plage de température d'utilisation : + 60°C à - 20°C

Précautions d'installation :

- L'installation de ce robinet doit être réalisée en respectant la réglementation en vigueur et les règles de l'art par un professionnel qualifié.
- Ce robinet est destiné exclusivement pour des raccords rigides.
- Toujours démonter les raccords pour souder.
- Eviter toutes torsions, allongements ou bridages avec les tubes.
- Ne pas serrer le corps du robinet avec pince ou étau.
- Ce robinet ne doit en aucun cas être démonté sous peine de détérioration.

NOTICE 21242

GURTNER SA

40, Rue de la Libération BP 129 25302 PONTARLIER Cedex

Tél. : 03.81.46.70.22 Fax : 03.81.39.29.50

www.gurtner.fr



**ROBINET D'ARRET D'INSTALLATION DE
GAZ DES BATIMENTS A DEUX RACCORDS
A JONCTION SPHEROCONIQUE
G 1"1/4B**

**Alimentés par réseau de canalisations
publiques – XPE 29-141.**

Marque commerciale : **CLERE**

Ce robinet est conforme à la norme **XPE 29-141**

Raccordement : jonction sphéroconique mâle G 1"1/4B

Pression maximale de service : 5 bar

Plage de température d'utilisation : + 60°C à - 20°C

Précautions d'installation :

- L'installation de ce robinet doit être réalisée en respectant la réglementation en vigueur et les règles de l'art par un professionnel qualifié.
- Ce robinet est destiné exclusivement pour des raccords rigides.
- Toujours démonter les raccords pour souder.
- Eviter toutes torsions, allongements ou bridages avec les tubes.
- Ne pas serrer le corps du robinet avec pince ou étau.
- Ce robinet ne doit en aucun cas être démonté sous peine de détérioration.

NOTICE 21242

GURTNER SA

40, Rue de la Libération BP 129 25302 PONTARLIER Cedex

Tél. : 03.81.46.70.22 Fax : 03.81.39.29.50

www.gurtner.fr



**ROBINET D'ARRET D'INSTALLATION DE
GAZ DES BATIMENTS A DEUX RACCORDS
A JONCTION SPHEROCONIQUE
G 1"1/4B**

**Alimentés par réseau de canalisations
publiques – XPE 29-141.**

Marque commerciale : **CLERE**

Ce robinet est conforme à la norme **XPE 29-141**

Raccordement : jonction sphéroconique mâle G 1"1/4B

Pression maximale de service : 5 bar

Plage de température d'utilisation : + 60°C à - 20°C

Précautions d'installation :

- L'installation de ce robinet doit être réalisée en respectant la réglementation en vigueur et les règles de l'art par un professionnel qualifié.
- Ce robinet est destiné exclusivement pour des raccords rigides.
- Toujours démonter les raccords pour souder.
- Eviter toutes torsions, allongements ou bridages avec les tubes.
- Ne pas serrer le corps du robinet avec pince ou étau.
- Ce robinet ne doit en aucun cas être démonté sous peine de détérioration.

NOTICE 21242

GURTNER SA

40, Rue de la Libération BP 129 25302 PONTARLIER Cedex

Tél. : 03.81.46.70.22 Fax : 03.81.39.29.50

www.gurtner.fr