



**ROBINET A DEUX RACCORDS
A JOINT PLAT COMPTEUR
N° 20 – Type D – NF EN 331**

Marque commerciale : **CLERE**

Ce robinet est conforme à la norme **NF EN 331**.

Raccordement : Filetage à joint plat compteur n° 20

Pression maximale de service : 0,5 bar

Plage de température d'utilisation : + 60°C à - 20°C

Précautions d'installation :

- L'installation de ce robinet doit être réalisée en respectant la réglementation en vigueur et les règles de l'art par un professionnel qualifié.
- Toujours démonter les raccords pour souder.
- Eviter toutes torsions, allongements ou bridages avec les tubes.
- Ne pas serrer le corps des robinets avec pince ou étau. Ce robinet ne doit en aucun cas être démonté sous peine de détérioration.

NOTICE 21763

GURTNER SA

40, Rue de la Libération BP 129 25302 PONTARLIER Cedex

Tél. : 03.81.46.70.22 Fax : 03.81.39.29.50

www.gurtner.fr



**ROBINET A DEUX RACCORDS
A JOINT PLAT COMPTEUR
N° 20 – Type D – NF EN 331**

Marque commerciale : **CLERE**

Ce robinet est conforme à la norme **NF EN 331**.

Raccordement : Filetage à joint plat compteur n° 20

Pression maximale de service : 0,5 bar

Plage de température d'utilisation : + 60°C à - 20°C

Précautions d'installation :

- L'installation de ce robinet doit être réalisée en respectant la réglementation en vigueur et les règles de l'art par un professionnel qualifié.
- Toujours démonter les raccords pour souder.
- Eviter toutes torsions, allongements ou bridages avec les tubes.
- Ne pas serrer le corps des robinets avec pince ou étau. Ce robinet ne doit en aucun cas être démonté sous peine de détérioration.

NOTICE 21763

GURTNER SA

40, Rue de la Libération BP 129 25302 PONTARLIER Cedex

Tél. : 03.81.46.70.22 Fax : 03.81.39.29.50

www.gurtner.fr



**ROBINET A DEUX RACCORDS
A JOINT PLAT COMPTEUR
N° 20 – Type D – NF EN 331**

Marque commerciale : **CLERE**

Ce robinet est conforme à la norme **NF EN 331**.

Raccordement : Filetage à joint plat compteur n° 20

Pression maximale de service : 0,5 bar

Plage de température d'utilisation : + 60°C à - 20°C

Précautions d'installation :

- L'installation de ce robinet doit être réalisée en respectant la réglementation en vigueur et les règles de l'art par un professionnel qualifié.
- Toujours démonter les raccords pour souder.
- Eviter toutes torsions, allongements ou bridages avec les tubes.
- Ne pas serrer le corps des robinets avec pince ou étau. Ce robinet ne doit en aucun cas être démonté sous peine de détérioration.

NOTICE 21763

GURTNER SA

40, Rue de la Libération BP 129 25302 PONTARLIER Cedex

Tél. : 03.81.46.70.22 Fax : 03.81.39.29.50

www.gurtner.fr



**ROBINET A DEUX RACCORDS
A JOINT PLAT COMPTEUR
N° 20 – Type D – NF EN 331**

Marque commerciale : **CLERE**

Ce robinet est conforme à la norme **NF EN 331**.

Raccordement : Filetage à joint plat compteur n° 20

Pression maximale de service : 0,5 bar

Plage de température d'utilisation : + 60°C à - 20°C

Précautions d'installation :

- L'installation de ce robinet doit être réalisée en respectant la réglementation en vigueur et les règles de l'art par un professionnel qualifié.
- Toujours démonter les raccords pour souder.
- Eviter toutes torsions, allongements ou bridages avec les tubes.
- Ne pas serrer le corps des robinets avec pince ou étau. Ce robinet ne doit en aucun cas être démonté sous peine de détérioration.

NOTICE 21763

GURTNER SA

40, Rue de la Libération BP 129 25302 PONTARLIER Cedex

Tél. : 03.81.46.70.22 Fax : 03.81.39.29.50

www.gurtner.fr