



Détendeur Butane à sécurité

TYPE AS3-M
avec dispositif de sécurité
par excès de débit
NOTICE A CONSERVER PAR L'USAGER

Instruction de montage

Avant d'installer le détendeur de pression :

- Vérifier que le détendeur soit compatible avec l'application souhaitée.
- Contrôler que l'écoulement du détendeur soit compatible avec celui du robinet de la bouteille.
- Contrôler que la bouteille soit correctement fermée.

Raccordement du détendeur sur la bouteille :

- Vérifier la présence et l'état du joint caoutchouc sur le raccord d'entrée du détendeur.
- Visser l'écrou du détendeur sur le robinet de la bouteille dans le sens antihoraire.

Raccordement aval :


- Utiliser un flexible (2m max) ou un tube blanc (1.5m max) dans le cas de montage avec sortie tétine (vendu séparément).
- S'assurer que le tube ou le flexible soit compatible avec le type de gaz, homologué et en parfait état.
- Dans le cas de tube blanc utiliser des colliers de serrage homologués.
- Relier le tube ou flexible à la sortie du détendeur.
- Vérifier que le tube ou flexible, après montage ne forme pas de courbes étranglées qui pourraient l'endommager.

Mise en service :

- Pour la mise en service ouvrir le robinet de la bouteille, appuyer sur le bouton réarmement.

La sécurité :

- Le détendeur est équipé d'un dispositif par excès de débit qui fonctionne entre 120% et 200% du débit garanti.
- Pour permettre le fonctionnement du dispositif par excès de débit, tous les robinets en amont doivent toujours être en position de pleine ouverture et il est préférable d'installer le détendeur à l'horizontale.
- Des chocs ou des secousses peuvent causer le déclenchement du dispositif de sécurité.
- En cas de déclenchement du dispositif de sécurité par excès de débit ou en cas de fuite, fermer le robinet de la bouteille, éteindre tout foyer et aérer la pièce.
- Ne rouvrir le robinet de la bouteille qu'après intervention sur les causes ayant provoqué le déclenchement du dispositif de sécurité.
- Pour remettre en fonctionnement le dispositif de sécurité presser sur le bouton réarmement.
- Lorsque le détendeur est utilisé à l'extérieur des locaux, il doit être positionné ou protégé de manière à empêcher la pénétration directe des eaux de ruissellement.
- Ce détendeur n'est pas destiné à être utilisé dans les caravanes et autocaravanes.
- En conditions normales d'utilisation, afin d'assurer le fonctionnement correct de l'installation, il est recommandé de changer ce détendeur dans les 10ans suivant la date de fabrication (voir le marquage du corps)



ENTREE : Ecrou bouteille
SORTIE : Mâle M20 x 150
Pression amont : bouteille
Pression aval : 28mbar
Débit : 1.8kg/h
Nature du gaz : Butane

IMPORTANT :
Ne jamais coucher la bouteille.
Ne pas déplacer la bouteille en fonctionnement.
Essayer le détendeur seulement lorsqu'il est raccordé.



Détendeur Butane à sécurité

TYPE AS3-M
avec dispositif de sécurité
par excès de débit
NOTICE A CONSERVER PAR L'USAGER

Instruction de montage

Avant d'installer le détendeur de pression :

- Vérifier que le détendeur soit compatible avec l'application souhaitée.
- Contrôler que l'écoulement du détendeur soit compatible avec celui du robinet de la bouteille.
- Contrôler que la bouteille soit correctement fermée.

Raccordement du détendeur sur la bouteille :

- Vérifier la présence et l'état du joint caoutchouc sur le raccord d'entrée du détendeur.
- Visser l'écrou du détendeur sur le robinet de la bouteille dans le sens antihoraire.

Raccordement aval :


- Utiliser un flexible (2m max) ou un tube blanc (1.5m max) dans le cas de montage avec sortie tétine (vendu séparément).
- S'assurer que le tube ou le flexible soit compatible avec le type de gaz, homologué et en parfait état.
- Dans le cas de tube blanc utiliser des colliers de serrage homologués.
- Relier le tube ou flexible à la sortie du détendeur.
- Vérifier que le tube ou flexible, après montage ne forme pas de courbes étranglées qui pourraient l'endommager.

Mise en service :

- Pour la mise en service ouvrir le robinet de la bouteille, appuyer sur le bouton réarmement.

La sécurité :

- Le détendeur est équipé d'un dispositif par excès de débit qui fonctionne entre 120% et 200% du débit garanti.
- Pour permettre le fonctionnement du dispositif par excès de débit, tous les robinets en amont doivent toujours être en position de pleine ouverture et il est préférable d'installer le détendeur à l'horizontale.
- Des chocs ou des secousses peuvent causer le déclenchement du dispositif de sécurité.
- En cas de déclenchement du dispositif de sécurité par excès de débit ou en cas de fuite, fermer le robinet de la bouteille, éteindre tout foyer et aérer la pièce.
- Ne rouvrir le robinet de la bouteille qu'après intervention sur les causes ayant provoqué le déclenchement du dispositif de sécurité.
- Pour remettre en fonctionnement le dispositif de sécurité presser sur le bouton réarmement.
- Lorsque le détendeur est utilisé à l'extérieur des locaux, il doit être positionné ou protégé de manière à empêcher la pénétration directe des eaux de ruissellement.
- Ce détendeur n'est pas destiné à être utilisé dans les caravanes et autocaravanes.
- En conditions normales d'utilisation, afin d'assurer le fonctionnement correct de l'installation, il est recommandé de changer ce détendeur dans les 10ans suivant la date de fabrication (voir le marquage du corps)



ENTREE : Ecrou bouteille
SORTIE : Mâle M20 x 150
Pression amont : bouteille
Pression aval : 28mbar
Débit : 1.8kg/h
Nature du gaz : Butane

IMPORTANT :
Ne jamais coucher la bouteille.
Ne pas déplacer la bouteille en fonctionnement.
Essayer le détendeur seulement lorsqu'il est raccordé.



40, rue de la Libération - B.P. 129
F - 25302 PONTARLIER Cedex
Tél. 03 81 46 70 22 - Fax 03 81 46 96 16
www.gurtner.fr - hotline 0820209115

Ref : 19972



3 536660 025383



40, rue de la Libération - B.P. 129
F - 25302 PONTARLIER Cedex
Tél. 03 81 46 70 22 - Fax 03 81 46 96 16
www.gurtner.fr - hotline 0820209115

Ref : 19972



3 536660 025383



Détendeur Butane à sécurité

TYPE AS3-M
avec dispositif de sécurité
par excès de débit
NOTICE A CONSERVER PAR L'USAGER

Instruction de montage

Avant d'installer le détendeur de pression :

- Vérifier que le détendeur soit compatible avec l'application souhaitée.
- Contrôler que l'écoulement du détendeur soit compatible avec celui du robinet de la bouteille.
- Contrôler que la bouteille soit correctement fermée.

Raccordement du détendeur sur la bouteille :

- Vérifier la présence et l'état du joint caoutchouc sur le raccord d'entrée du détendeur.
- Visser l'écrou du détendeur sur le robinet de la bouteille dans le sens antihoraire.

Raccordement aval :


- Utiliser un flexible (2m max) ou un tube blanc (1.5m max) dans le cas de montage avec sortie tétine (vendu séparément).
- S'assurer que le tube ou le flexible soit compatible avec le type de gaz, homologué et en parfait état.
- Dans le cas de tube blanc utiliser des colliers de serrage homologués.
- Relier le tube ou flexible à la sortie du détendeur.
- Vérifier que le tube ou flexible, après montage ne forme pas de courbes étranglées qui pourraient l'endommager.

Mise en service :

- Pour la mise en service ouvrir le robinet de la bouteille, appuyer sur le bouton réarmement.

La sécurité :

- Le détendeur est équipé d'un dispositif par excès de débit qui fonctionne entre 120% et 200% du débit garanti.
- Pour permettre le fonctionnement du dispositif par excès de débit, tous les robinets en amont doivent toujours être en position de pleine ouverture et il est préférable d'installer le détendeur à l'horizontale.
- Des chocs ou des secousses peuvent causer le déclenchement du dispositif de sécurité.
- En cas de déclenchement du dispositif de sécurité par excès de débit ou en cas de fuite, fermer le robinet de la bouteille, éteindre tout foyer et aérer la pièce.
- Ne rouvrir le robinet de la bouteille qu'après intervention sur les causes ayant provoqué le déclenchement du dispositif de sécurité.
- Pour remettre en fonctionnement le dispositif de sécurité presser sur le bouton réarmement.
- Lorsque le détendeur est utilisé à l'extérieur des locaux, il doit être positionné ou protégé de manière à empêcher la pénétration directe des eaux de ruissellement.
- Ce détendeur n'est pas destiné à être utilisé dans les caravanes et autocaravanes.
- En conditions normales d'utilisation, afin d'assurer le fonctionnement correct de l'installation, il est recommandé de changer ce détendeur dans les 10ans suivant la date de fabrication (voir le marquage du corps)



ENTREE : Ecrou bouteille
SORTIE : Mâle M20 x 150
Pression amont : bouteille
Pression aval : 28mbar
Débit : 1.8kg/h
Nature du gaz : Butane

IMPORTANT :
Ne jamais coucher la bouteille.
Ne pas déplacer la bouteille en fonctionnement.
Essayer le détendeur seulement lorsqu'il est raccordé.



Détendeur Butane à sécurité

TYPE AS3-M
avec dispositif de sécurité
par excès de débit
NOTICE A CONSERVER PAR L'USAGER

Instruction de montage

Avant d'installer le détendeur de pression :

- Vérifier que le détendeur soit compatible avec l'application souhaitée.
- Contrôler que l'écoulement du détendeur soit compatible avec celui du robinet de la bouteille.
- Contrôler que la bouteille soit correctement fermée.

Raccordement du détendeur sur la bouteille :

- Vérifier la présence et l'état du joint caoutchouc sur le raccord d'entrée du détendeur.
- Visser l'écrou du détendeur sur le robinet de la bouteille dans le sens antihoraire.

Raccordement aval :


- Utiliser un flexible (2m max) ou un tube blanc (1.5m max) dans le cas de montage avec sortie tétine (vendu séparément).
- S'assurer que le tube ou le flexible soit compatible avec le type de gaz, homologué et en parfait état.
- Dans le cas de tube blanc utiliser des colliers de serrage homologués.
- Relier le tube ou flexible à la sortie du détendeur.
- Vérifier que le tube ou flexible, après montage ne forme pas de courbes étranglées qui pourraient l'endommager.

Mise en service :

- Pour la mise en service ouvrir le robinet de la bouteille, appuyer sur le bouton réarmement.

La sécurité :

- Le détendeur est équipé d'un dispositif par excès de débit qui fonctionne entre 120% et 200% du débit garanti.
- Pour permettre le fonctionnement du dispositif par excès de débit, tous les robinets en amont doivent toujours être en position de pleine ouverture et il est préférable d'installer le détendeur à l'horizontale.
- Des chocs ou des secousses peuvent causer le déclenchement du dispositif de sécurité.
- En cas de déclenchement du dispositif de sécurité par excès de débit ou en cas de fuite, fermer le robinet de la bouteille, éteindre tout foyer et aérer la pièce.
- Ne rouvrir le robinet de la bouteille qu'après intervention sur les causes ayant provoqué le déclenchement du dispositif de sécurité.
- Pour remettre en fonctionnement le dispositif de sécurité presser sur le bouton réarmement.
- Lorsque le détendeur est utilisé à l'extérieur des locaux, il doit être positionné ou protégé de manière à empêcher la pénétration directe des eaux de ruissellement.
- Ce détendeur n'est pas destiné à être utilisé dans les caravanes et autocaravanes.
- En conditions normales d'utilisation, afin d'assurer le fonctionnement correct de l'installation, il est recommandé de changer ce détendeur dans les 10ans suivant la date de fabrication (voir le marquage du corps)



ENTREE : Ecrou bouteille
SORTIE : Mâle M20 x 150
Pression amont : bouteille
Pression aval : 28mbar
Débit : 1.8kg/h
Nature du gaz : Butane

IMPORTANT :
Ne jamais coucher la bouteille.
Ne pas déplacer la bouteille en fonctionnement.
Essayer le détendeur seulement lorsqu'il est raccordé.



40, rue de la Libération - B.P. 129
F - 25302 PONTARLIER Cedex
Tél. 03 81 46 70 22 - Fax 03 81 46 96 16
www.gurtner.fr - hotline 0820209115

Ref : 19972



3 536660 025383



40, rue de la Libération - B.P. 129
F - 25302 PONTARLIER Cedex
Tél. 03 81 46 70 22 - Fax 03 81 46 96 16
www.gurtner.fr - hotline 0820209115

Ref : 19972



3 536660 025383