

## D.I.B. 2,6 kg/h 0,5bar NF EN

### Butane - M20x150 & ISR - Boite

Réf catalogue : **12485.03N**

Détendeur Inverseur Butane 2,6kg/h indicateur service/réserve intégré. Permet la 1ère détente de l'installation entre la bouteille et le DSB. Utilisé lorsque les bouteilles sont à une distance sup. ou égale à 5m des appareils de combustion



## Caractéristiques techniques

Débit	<b>2,6 kg/h</b>
Pression amont	<b>0,7 à 7,5 bar</b>
Pression aval	<b>500 mbar</b>
Entrée	<b>mâle 20x150</b>
Sortie	<b>mâle 20x150</b>
Norme (1)	<b>NF EN 16129</b>
Norme (2)	<b>NF XP M 88-781</b>

## Informations complémentaires

Poids(gr)	<b>789 g</b>
Long.(mm)	<b>120 mm</b>
larg.(mm)	<b>105 mm</b>
Haut.(mm)	<b>105 mm</b>

## **Le document : "Certificat\_GURTNER\_NF\_EN\_DIB.pdf" n'a pas pu être inclus**

Le document n'est pas/plus présent sur le serveur

Le PDF n'est pas intégrable dans le document (non-PDF/A)