le gaz, notre nature

ROBINET D'ARRET DN15 POIGNEE.J

Male G3/4" - 500mbar sans patte

Réf catalogue : ***24000***

Robinet d'arrêt mâle/mâle à tournant sphérique à manivelle joint plat gaz (-20°C à +60°C) - pression maxi 500 mbar

Caractéristiques techniques

Pression maxi	**500 mbar**
Débit (m³/h) sous 21 mb	**6 m³/h**
Débit (kg/h) sous 300 mb	**10 m³/h**
Diametre Nominal	**15**
Type	
Raccord (1)	**mâle G 3/4"**
Raccord (2)	**mâle G 3/4"**
Norme (1)	**NF EN 331**
Norme (2)	**NF E 29-135**
Entraxe (mm)	

Informations complémentaires

Poids(gr)	**250 g**
Long.(mm)	**180 mm**
larg.(mm)	**170 mm**
Haut.(mm)	**40 mm**

Le document : "Certificat_GURTNER_NF_ROB_CPT_DN20_ET_INSTAL_12_A_25_ET_PJ_DN_15_A_25.pdf" n'a pas pu être inclus

Le document n'est pas/plus présent sur le serveur

Le PDF n'est pas intégrable dans le document (non-PDF/A)