

## ROBINET DE COMMANDE DN20

**Mâle G1" - 500mb sans patte**

Réf catalogue : **24391**

Robinet d'installation intérieure sans pattes de fixation (-20°C à +60°C) - pression maxi 500 mbar



### Caractéristiques techniques

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Pression maxi           | <b>500 mbar</b>    |
| Débit (m³/h) sous 21 mb | <b>8 m³/h</b>      |
| Diametre Nominal        | <b>20</b>          |
| Raccord (1)             | <b>mâle G 1"</b>   |
| Raccord (2)             | <b>mâle G 1"</b>   |
| Finition                | <b>laiton</b>      |
| Norme (1)               | <b>NF E 29-135</b> |

### Informations complémentaires

|           |               |
|-----------|---------------|
| Poids(gr) | <b>400 g</b>  |
| Long.(mm) | <b>200 mm</b> |
| larg.(mm) | <b>195 mm</b> |
| Haut.(mm) | <b>73 mm</b>  |

**Le document : "Certificat\_GURTNER\_NF\_ROB\_CPT\_DN20\_ET\_INSTAL\_12\_A\_25\_ET\_PJ\_D  
N\_15\_A\_25.pdf" n'a pas pu être inclus**

Le document n'est pas/plus présent sur le serveur

Le PDF n'est pas intégrable dans le document (non-PDF/A)